



TAŞ MOTORLARININ EMNİYET TEDBİRLERİ

Doküman No:	İSG
Revizyon No:	00
Revizyon Tarihi:	-
Sayfa Sayısı:	1

Zımpara taşında çalışırken gözlük kullanınız.

Taşlama sonunda ellerinizi temizlemeden gözlerinize sürmeyiniz

Zımpara taşı dayamasını, taş dönerken ayarlamayınız.

Taş yüzeyi ile dayama tablası arası 2-3 mm den fazla açık bırakmayınız.

Taş yüzeyindeki boşlukları tırtıl, topaç veya elmasla gideriniz.

Haznesinde sürekli soğutma sıvısı bulundurunuz.

TAŞ MOTORUNUN ÇALIŞTIRILMASI

Motor çift çıkışlıdır, milin bir tarafına sert, bir tarafına yumuşak taş takılmıştır milin bir tarafı sağ diğer tarafı ise sol halisli vidadan oluşmuştur, böylece dönerken vidalar sıkma görevi yapacaktır.

Taşın düğmesini çevirerek saat ibresinin ters yönünde döndüğüne bakınız.

Taşlar motor millerine takılırken delik çaplarını kontrol ediniz, büyükse kurşun dökerek deliği işleyiniz.

Taşların statik ve dinamik kontrollerini yapınız, taşta çatlak var ise taşları takmayınız.

